

СИСТЕМЫ

IP-видеонаблюдения

**MD<sub>i</sub>**  
IP-VIDEO



## IP камеры



Модель	MDC-i4220C	MDC-i4220CDN	MDC-i4230C	MDC-i4240C	MDC-i4250C	MDC-i4260C	MDC-i8220V	MDC-i8220VDN	MDC-i8230V	MDS-i301
Тип матрицы	1/3" 410K SONY CCD	1/3" 410K SONY CCD	1/4" SONY VGA Progressive CCD	1/4" Micron VGA Progressive CMOS	1.3M SONY Progressive CCD	1.3M Micron Progressive CMOS	1/3" 410K SONY CCD	1/3" 410K SONY CCD	1/4" SONY VGA Progressive CCD	1/4" 410K SONY CCD
Тип камеры	Цветная	День/Ночь	Цветная	Цветная	Цветная	Цветная	Цветная	День/Ночь	Цветная	День/Ночь
Объектив	C/CS	C/CS	C/CS	C/CS	C/CS	C/CS	4.0~9.0мм (с АРД)	2.8~11.0мм (с АРД)	2.8~11.0мм (с АРД)	3.3~99мм (Автофокус)
Мин. освещенность	0.15Лк	Цв 0.3Лк, DSS 0.002Лк	0.75Лк	1.0Лк	1.0Лк, DSS 0.1Лк	2.0Лк	0.15Лк	Цв 0.3Лк, DSS 0.002Лк	1.0Лк	Цв 0.4Лк, Ч/Б 0.08Лк
Макс. разрешение	704x576 пикс	704x576 пикс	640x480 пикс	640x480 пикс	1296x976 пикс	1280x1024 пикс	704x576 пикс	704x576 пикс	640x480 пикс	704 x 576 пикс
Сжатие изображения	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG
Макс. скорость передачи	704x576/30 к/сек	704x576/30 к/сек	640x480/30 к/сек	640x480/30 к/сек	1296x976/15 к/сек 640x480/30 к/сек	1280x1024/15 к/сек 640x480/30 к/сек	704x576/30 к/сек	704x576/30 к/сек	640x480/30 к/сек	704x576/30 к/сек
Звук	Двунаправленный	Двунаправленный	Двунаправленный	Двунаправленный	Двунаправленный	Двунаправленный	Двунаправленный	Двунаправленный	Двунаправленный	Двунаправленный
Аналоговый видеовых.	1	1	--	--	--	--	1	1	--	1
Аудио вх/вых	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Тревожный вх/вых	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Ком. порты	RS-232/RS-485	RS-232/RS-485	RS-232/RS-485	RS-232/RS-485	RS-232/RS-485	RS-232/RS-485	RS-232/RS-485	RS-232/RS-485	RS-232/RS-485	RS-232/RS-485
ПО просмотра	IE6, CMS, QuickTime, MediaPlayer	IE6, CMS, QuickTime, MediaPlayer	IE6, CMS, QuickTime, MediaPlayer	IE6, CMS, QuickTime, MediaPlayer	IE6, CMS, QuickTime, MediaPlayer	IE6, CMS, QuickTime, MediaPlayer	IE6, CMS, QuickTime, MediaPlayer	IE6, CMS, QuickTime, MediaPlayer	IE6, CMS, QuickTime, MediaPlayer	IE6, CMS, QuickTime, MediaPlayer
Динамический IP	Поддержка DDNS/uPnP	Поддержка DDNS/uPnP	Поддержка DDNS/uPnP	Поддержка DDNS/uPnP	Поддержка DDNS/uPnP	Поддержка DDNS/uPnP	Поддержка DDNS/uPnP	Поддержка DDNS/uPnP	Поддержка DDNS/uPnP	Поддержка DDNS/uPnP

## Сетевые регистраторы



Модель	MDR-i0008	MDR-i0412	MDR-i0808
Макс. кол-во IP-камер	8	12	8
	Поддержка различных производителей		
Аналоговые вх.	--	4	8
Сжатие аналогового сигнала	--	MPEG4/MJPEG	MPEG4/MJPEG
Формат записи с IP-камер	H.264/MPEG4/MJPEG	H.264/MPEG4/MJPEG	H.264/MPEG4/MJPEG
HDD	1 SATA	1 SATA	1 SATA
Макс. скорость потока	30 к/сек D1	30 к/сек D1	30 к/сек D1
Макс. скорость записи	60 к/сек D1	120 к/сек CIF	120 к/сек CIF
Аудио	--	Двунаправленный	Двунаправленный
Видео вх/вых	--	4 / 1	4 / 1
Аудио вх/вых	--	4 / 1	8 / 1
Тревожный вх/вых	--	4 / 4	8 / 8
Ком. порты	RS-232	RS-232/RS-485	RS-232/RS-485
ПО просмотра	IE6, CMS	IE6, CMS, QuickTime, MediaPlayer	IE6, CMS, QuickTime, MediaPlayer
Динамический IP	Поддержка DDNS/uPnP	Поддержка DDNS/uPnP	Поддержка DDNS/uPnP
Источник питания	12V DC/5A	12V DC/5A	12V DC/5A
Размеры/Вес	280x215x44 мм 1.5кг без HDD, БП	280x215x44 мм 1.34кг без HDD, БП	280x215x44 мм 1.71кг без HDD, БП

## Сетевой видеосервер



Модель	MDR-ivs01
Видео вход	1
Формат сжатия видео	H.264 / MJPEG
Макс. скорость передачи	30 к/сек D1
Аудио	Двунаправленный
Видео вх/вых	1 / 1
Аудио вх/вых	1 / 1
Тревожный вх/вых	1 / 1
Ком. порты	RS-232/RS-485
ПО просмотра	IE6, VLC, QuickTime, MediaPlayer, CMS
Динамический IP	Поддержка DDNS/uPnP
Размеры	84x110x35 мм

## Мегапиксельные объективы



Модель	MDL-04-1.3MP	MDL-06-1.3MP	MDL-08-1.3MP	MDL-12-1.3MP	MDL-2882DIR
Тип крепления	CS	CS	CS	CS	CS
Формат	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/3"
Относительное отверстие	F2.0	F2.0	F2.0	F2.0	F1.4
Фокус	4.0 мм	6.0 мм	8.0 мм	12.0 мм	2.8~8.2 мм

## Программное обеспечение

### Основные возможности:

- 9 (MDR-is009), 16 (MDR-is016), 32 (MDR-is032) канала видео
- Сжатие в форматах H.264, MPEG4, MJPEG
- Поддержка аудио
- Поддержка DDNS
- Удаленное администрирование
- Поддержка IP-устройств различных производителей
- Управление поворотными камерами
- Детектор движения
- Многоуровневая система паролей

